

Отрезной круг A 330 EXTRA



Свойства

Связка	Синтетическая смола, усиленная волокнистым материалом
тип зерна	электрокорунд
Твердость	■■■■■□□
Агрессивность	■■■■■□□
Срок службы	■■■■■□□

Преимущества продукта

Стабильные результаты реза - Быстрый рез при длительном сроке службы - Рекомендуется для всех стандартных профилей - Используется со всеми шлифовально-разрезными машинами (отрезной дисковой пилой)

Применение

сталь	●
благородная сталь	◐
алюминий	◑
чугун	◒

Целевая группа

- ▶ Производство оборудования
- ▶ Производство аппаратов и резервуаров
- ▶ Слесарное дело
- ▶ Строительство из стальных конструкций
- ▶ Строительство дорог
- ▶ Подземные и надземные сооружения

Размеры в мм (диаметр x ширина x отверстие)	Форма	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	Упаковка Штук	№ Артикула
300 x 2,5 x 25,4	— —	80 м/с	5100 1/мин	10	353327
350 x 2,5 x 25,4	— —	80 м/с	4400 1/мин	10	339069
356 x 2,5 x 25,4	— —	80 м/с	4400 1/мин	10	353326
406 x 3 x 25,4	— —	80 м/с	3800 1/мин	10	353329

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

